

BÂCHE PVC COLLECTION 506

PVC TARPAULIN 506 COLLECTION

Ses **POINTS FORTS** / Its **STRENGTHS**

- Qualité 5 ans / 5 years quality
- Bâche professionnelle / Professional Tarp
- Étanche et imputrescible / Waterproof and rot-proof
- Traitement Anti UV / Anti UV treatment
- Cordelette de renfort sur le pourtour de la bâche / Reinforcement cord on the perimeter of the tarp
- Ourlet périphérique de 50 mm / 50 mm perimeter hem
- Oeillets tous les 30 cm / Eyelets every 30 cm




Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).



Caractéristiques **Générales** / **General** Characteristics

Matière / Material	PVC
Durée de vie / Lifespan	5 ans / 5 years
Finitions / Finishies	Ourlet périphérique Perimeter hem
Oeillets inoxydables tous les / Stainless eyelets every	30 cm
Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter	13 mm
Ourlet périphérique / Perimeter hem	50 mm
Traitement UV / UV treatment	Oui / Yes



PVC



Caractéristiques **Techniques** / **Technical** Characteristics

	Chaîne / Chain	Trame / Weft
Résistance à la rupture / Tensile strength	420 Newstons/5cm	780 Newstons/5cm
Résistance à la déchirure / Tear strength	120 Newstons/5cm	140 Newstons/5cm
Adhérence / Adhesion	50 Newstons/5cm	
Taux d'élongation / Elongation rate	15%	
Grammage / Weight	475 g/m ²	
Épaisseur / Thickness	0.4mm	

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.
These values are not contractual.